

VKCD-143

1/4" kolorowa kopułkowa kamera, montaż sufitowy, obiektyw 3.6 mm, 12 V DC, 330 linii TV

TV

Art-Nr. 91801



* Kamera nie zawiera wysięgnika montażu ściennego

Właściwości

Do montażu sufitowego lub ściennego

Przezroczysty klosz

Rozdzielczość pozioma 330 linii

Czułość 2.0 Lux (F2.0)

Wbudowany obiektyw F2.0/3.6 mm

Cyfrowe przetwarzanie sygnału (DSP)

Automatyczna kontrola migawki (AES)

Automatyczny balans bieli (AWB)

Układ kompensacji tła (BLC)

Łatwy montaż (instalacja)

Napięcie zasilające: 12 V DC

Opcja: Wysięgnik do montażu ściennego

Specyfikacja

Standard video	PAL
System	Kolor
Rozmiar przetwornika	1/4"
Przetwornik	CCD, Sony Super HAD Interline Transfer CCD
Synchronizacja	Wewnętrzna
Czułość (przy 50% sygnale video)	0,7 Lux, przy F1.2, 2.0 Lux przy F2.0 (wyniki pomiarów w firmie Videor)
Rozdzielczość pozioma	330 linii TV
Zakres obrotu	110°
Zakres uchyłu (tilt)	65° od położenia w poziomie
Automatyczna kontrola wzmocnienia (AGC)	Wbudowana
Automatyczna kontrola migawki (AES)	1/50 ~ 1/100,000 sek.
Inteligentne wytwarzanie klatek (DSS)	Brak
Cyfrowa redukcja szumów (DNR)	Nie
Balans bieli (AWB)	Automatyczny (2500 ~ 8000 K)
Układ kompensacji tła	BLC
Filtr podczerwieni	Tak, stały
Typy wyjść video	CVBS

VKCD-143

(Specyfikacja cd)

Wyjścia video	1Vp-p, CVBS, 75 ohmów
Typ montażu obiektywu	Obiektyw wbudowany
Typ obiektywu	Ze stałą ogniskową
Obiektyw	F2.0/3.6 mm (M9 x 0.5 mm)
Zakres zastosowania	Security
Nominalny rozmiar przetwornika	1/3"
Technologia asferyczna	Nie
Ogniskowa	3,6 mm
Poziomy kąt widzenia	52°
Kontrola przesłony	Nie
Minimalna odległość od obiektu (MOD)	0,1 m
Zewnętrzne przyłącza	Video (BNC), 12 V DC (gniazdo DC)
Szeregowe interfejsy	Nie
Zakres temperaturowy pracy (operowania)	-10° ~ +50°C
Grzałka	Nie
Klasa ochrony	IP40
Napięcie zasilające	12 V DC
Pobór mocy	1.5 wat maks.
Odporność na akty wandalizmu	Nie
Kolor (klosz)	Przezroczysty
Montaż	Do montażu ściennego i sufitowego,
Ustalanie kamery	Nie
Obudowa	Do wnętrza
Materiał obudowy	Plastik
Kolor (obudowy)	Jasny szary
Certyfikaty	CE
Waga	Okolo 120 g

Akcesoria

77773 / VT-PS12DCDT1	Jednostka zasilająca (PSU) 12 V DC/1.0 A, regulowana, wersja biurkowa, kable dł 1.8 m z niezarobionymi końcami
70495 / VT-PS12DC-7	Jednostka zasilająca (PSU) z wtyczką kontynentalną i UK, 100 - 240 V AC/12 V DC - 1.25 A, regulowana
70535 / VT-PS12DC-8	Jednostka zasilająca (PSU) 100 - 240 V AC 12 V DC (1.0 A), regulowana, z wtyczką DC

Oficjalny Dystrybutor
w Polsce


NSyTech
Nowe Systemy i Technologie



NSyTech Sp. z o.o.
00-367 Warszawa Ul.Kopernika 3
Tel: (22) 8287907 8287908
Fax: (22) 8287909
<http://www.nsytech.pl>
e-mail: nsytech@nsytech.pl

