



KBD300A
 Klawiatura z Joystickiem do krosownic
 Pelco CM6700/6800 i kamer Esprit i Almira
 Art-Nr. 73743



Właściwości

Programowanie i sterowanie matrycą CM6700/6800
Joystick do sterowania funkcjami PTZ
Tryb Direct Mode dla kamer Spectra, Esprit i Almira
Automatyczne rozpoznawanie trybu współdziałania

Programowanie Sekwencji / Tras
Programowanie Presetów i tworzenie Patroli
Skanowanie Auto / Losowe / Frame
Funkcje pomocnicze

Dane techniczne

Sterowanie położeniem (tryb direct mode)

Funkcje kamery: pan, tilt, zoom, focus, przesłona dla stałych lub zmiennych prędkości głowic serii VPT-41RSP/PT (tylko stała prędkość), VPT-42RSP/PO P/T, kamer serii Spectra, Almira i Zintegrowanych Systemów Pozycjonowania Esprit

Sterowanie kamerami (CM6700 i CM6800)

Klawisze wybierania kamer i monitorów, ustawianie presetów i tras, sekwencji i funkcji pomocniczych. Funkcje kamery: pan, tilt, zoom, focus, przesłona dla stałych lub zmiennych prędkości, sterowanie głowicami serii VPT-41RSP/PO i VPT-42RSP/PO P/T, kamerami serii Spectra i Zintegrowanymi Systemami Pozycjonowania Esprit

Tryb Direct mode

Interfejs RS-422. Protokół: Pelco P; Prędkość: 4800, Parametry komunikacji: 8 bitów danych, 1 bit stopu, brak bitu parzystości

Komunikacja z krosownicami

Interfejs RS-485. Protokół: Pelco ASCII; Prędkość: 9600, Parametry komunikacji: 8 bitów danych, 1 bit stopu, bit parzystości

Interfejs

RS-422/RS-485, RJ45 (8-pin)

Wyświetlacz

2 x 7 - segmentowy wyświetlacz cyfrowy

Napięcie zasilania

12 V AC/DC*

Pobór mocy

1 wat

Wymiary (wys.x szer.x głęb.)

57.2 x 241.3 x 181 mm

Waga

1.1 kg

Akcesoria

73419 / KBDKIT-X

Zestaw połączeniowy dla klawiatur KBD

Wyposażenie do:

73592 / ES3012-5N

Głowica obrotowa z obudową kamery, odbiornik łącznik podstawy

73591 / ES3012-5W

Głowica obrotowa z obudową kamery, odbiornik i mocowanie

73787 / SD53CBW-PG-E0-X

Kolorowa kamera szybkoobrotowa, 23x Zoom, ściennie sufitowy zestaw montażowy, zewnętrzny dymiony. 24VAC, 470TVL

73789 / SD53C22-F0-X

Kolorowa kamera szybkoobrotowa, 22x Zoom, sufitowy zestaw montażowy. 24VAC, 460TVL

73788 / SD53CBW-PG-E1-X

Kolorowa szybkoobrotowa kamera na podczerwień, 23x, ściennie sufitowy zestaw montażowy, zewnętrzny przezroczysty. 24VAC, 470TVL

73792 / SD53C22-PG-E0X

Kolorowa szybkoobrotowa kamera, 22x Zoom, ściennie sufitowy zestaw montażowy, zewnętrzny dymiony. 24VAC, 460TVL

73793 / SD53C22-PG-E1X

Kolorowa kamera szybkoobrotowa, 22x Zoom, ściennie sufitowy zestaw montażowy, zewnętrzny przezroczysty. 24VAC, 460TVL

73791 / SD53C22-PG-0-X

Kolorowa kamera szybkoobrotowa, 22x Zoom, ścienny zestaw montażowy. 24VAC, 460TVL

73781 / SD53TC-F0-X

Kolorowa kamera szybkoobrotowa, 16x Zoom sufitowy zestaw montażowy. 24VAC, 460TVL

73782 / SD53TC-PG-0-X

Kolorowa kamera szybkoobrotowa, 16x Zoom, ściennie sufitowy zestaw montażowy, zewnętrzny dymiony. 24VAC, 460TVL

73783 / SD53TC-PG-E0-X

Kolorowa kamera szybkoobrotowa 16x Zoom, ściennie sufitowy zestaw montażowy, dymiony. 24VAC, 460TVL

73784 / SD53TC-PG-E1-X

Kolorowa kamera szybkoobrotowa, 16x Zoom, ściennie sufitowy zestaw montażowy, zewnętrzny przezroczysty. 24VAC, 460TVL

73785 / SD53CBW-F0-X

Kolorowa kamera szybkoobrotowa na podczerwień, 23x Zoom sufitowy zestaw montażowy. 24VAC, 470TVL

73786 / SD53CBW-PG-0-X

Kolorowa kamera szybkoobrotowa na podczerwień, 23x Zoom ścienny zestaw montażowy. 24VAC, 470TVL

73692 / ES30C16-5W

Kamera kolorowa z wbudowanym systemem pozycjonowania, obiektyw 16x i ścienny zestaw montażowy

73694 / ES30CBW18-5W

Kamera kolorowa z wbudowanym systemem pozycjonowania, obiektyw 23x, ścienny zestaw montażowy

73693 / ES30C22-5W

Kamera kolorowa z wbudowanym systemem pozycjonowania, obiektyw 22x, ścienny zestaw montażowy

73575 / CM6700-MXB4-X

Krosownica, 16 Wejść, 4 Wyjścia, 230VAC

73991 / CM6800-32X6-X

Krosownica, 32 Wejść, 6 Wyjść, 230VAC

73729 / VPT-41RSP-PO

Głowica uchylno obrotowa z płytą odbiornika telemetrii RS-485 i potencjometr, 24VAC, RAL7032

73728 / VPT-42RSP-PO

Głowica uchylno obrotowa z płytą odbiornika telemetrii RS-485 i potencjometr, 24VAC, RAL7032

73879 / SD53C22-SMW-0-X

Kolorowa kamera szybkoobrotowa o montażu powierzchniowym, 22x AF Zoom, 24VAC, 460TVL

73881 / SD53CBW-SMW-0-X

Kolorowa kamera szybkoobrotowa na podczerwień o montażu powierzchniowym, 23x AF Zoom, 24VAC, 470TVL

KBD300A

(cd Wyposażenie do:)

73874 / SD53TC-SMW-0-X	Kolorowa kamera szybkoobrotowa, o montażu powierzchniowym, 16x AF Zoom, 24VAC, 460TVL
73098 / CM6800E-48X8-X	Krosownica, 48 wejść, 8 wyjść, 230VAC
73135 / CM6800-96X16-X	Krosownica, 96 wejść, 16 wyjść, 230VAC
96062 / ESPRIT DN-01	1/3" kamera Dzień/Noc z systemem Esprit 18x ES3012-5W, 230VAC, 480TVL
96064 / VKC-1416/VHU-RS	1/4" kolorowa kamera z obiektywem z 22x Zoomem, z okablowaniem VHU-260, RS-485, 12VDC
91986 / VKC-1417/IR	1/4" kamera Dzień/Noc z podświetlaczem podczerwonym F1.6/3.5-91mm (26x Zoom), 480TVL, 12VDC
71701 / ALMIRA C-1201	1/2" kamera CMOS 3M Piksele 2048x1536, 360 stopni obrót, 3x Zoom, 11-16VDC
71702 / ALMIRA C-1202	1/2" kamera CMOS 3M Piksele. 2048x1536, 360 stopni obrót, do szybkiego rejestrowania obrazu
92043 / VKC-1420	1/4" kolorowa kamera z obiektywem z 16x Zoomem DSP, DSS, 12VDC, 480TVL

Informacje

*) Dla połączeń z krosownicami CM6700 i CM6800, kamer serii Spectra i Zintegrowanych Systemów Pozycjonowania Esprit nie jest konieczne oddzielne zasilanie (do odległości 7.5 m). Dla większych odległości należy zastosować zestaw KBDKIT.



NSyTech Sp. z o.o.
 00-367 Warszawa Ul. Kopernika 3
 Tel: (22) 8287907 8287908
 Fax: (22) 8287909
<http://www.nsytech.pl>
 e-mail: nsytech@nsytech.pl

