

VPT-40/24VHZ
 Głowica Pan/Tilt z grzałką, 24 V AC,
 RAL7032
 Art-Nr. 73223



Właściwości

Obciążenie 20 kg
 Napięcie zasilające: 24 V AC
 Działanie przy 50/60 Hz
 Odchyłka przy pozycjonowaniu (luz): < 0,2°
 Wysoki moment obrotowy

Wzmocnione mechanizmy
 Chropowata powierzchnia obudowy
 Nie jest wymagana konserwacja
 Klasa ochrony: IP 66
 Grzałki w standardzie

Specyfikacja

| | |
|--|--|
| Seria | Eneo VPT |
| Obciążenie | 20 kg, (obciążenie dla środka ciężkości) |
| Zakres nominalnego napięcia | 24 V AC (+20% ~ -10%) |
| Pobór prądu/motor (przy 50 Hz) | 285 mA |
| Maksymalny moment obrotowy przy prędkości nominalnej | 16.5 Nm poziomo / 33 Nm pionowo (moment obrotowy przy 50 Hz) |
| Szybkość przy nominalnym napięciu | 6°/sek. w poziomie, 3°/sek. w pionie (przy 60 Hz: +20%) |
| Zakres obrotu | 359°, 359° poziomo, +/-90° pionowo |
| Odchyłka przy pozycjonowaniu (luz) | < 0.2° |
| Limitowanie zakresów odchyłu | Regulacja wewnętrzna (mikro przełączniki) |
| Autopan | Nie |
| Ścieżki | Nie |
| Swobodne pozycjonowanie | Nie |
| Interfejsy szeregowe | Napięcie |
| Połączenia wtykowe | 7-pinowe gniazdo |
| Napięcie zasilające | 24 V AC |
| Zakres temperaturowy pracy | -20°C ~ +70°C |
| Zakres temperaturowy pracy z wbudowaną grzałką | -40°C ~ +70°C |

VPT-40/24VHZ

(Specyfikacja cd)

| | |
|--|--|
| Grzałka | Tak, 24 V AC/24 W |
| Możliwość zamontowania dodatkowego oświetlacza | Jest |
| Montaż | Pionowo lub do góry nogami |
| Klasa ochrony | IP66 |
| Materiał obudowy | Aluminium, plastik |
| Obudowa | Aluminiowa rama z plastikowymi osłonami |
| Kolor (obudowy) | Eloxal C0 |
| Kolor | Aluminium anodowane / RAL7032 |
| Waga | 6.5 kg |
| Wyposażenie | Zestaw śrub, 7-pinowy wtyk, kluczyk (4 mm) |

Akcesoria

| | |
|--------------------|--|
| 77488 / VPT/IRB-4L | Wysięgnik typu "L" do VPT-40, RAL7032 |
| 77489 / VPT/IRB-4T | Wysięgnik typu "T" do VPT-40, RAL7032 |
| 73099 / WD-2N1 | Wysięgnik ścienny do głowic uchylno-obrotowych VPT-40/41/42, RAL7032 |
| 70457 / AK-3 | Skrzynka połączeniowa, 230 V AC Wejście 24 V AC - 100 W, 12 V DC - 1 A wyjście |
| 73152 / WD-29 | Wysięgnik ścienny do głowic uchylno-obrotowych serii VPT-40/41/42/501, RAL7032 |
| 73139 / MK-21 | Podstawa słupowa dla głowic uchylno-obrotowych, wysokość 200 mm, RAL7032 |

Oficjalny Dystrybutor
w Polsce

 **NSyTech**
Nowe Systemy i Technologie

NSyTech Sp. z o.o.
00-367 Warszawa Ul.Kopernika 3
Tel: (22) 8287907 8287908
Fax: (22) 8287909
<http://www.nsytech.pl>
e-mail: nsytech@nsytech.pl

